

Geprüft nach EN 15090:2012

**Gewicht:** ca. 1300g  
**Schafthöhe:** ca. 28 cm, Form D  
**Größe:** 34 - 48  
**Übergrößen:** 49 - 53

## Art. 9820

### F2A HI3 CI SRC



- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Integriertes PURATEX® Klimasystem: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Speziell konzipierte Fersenbeuge verhindert Gehfallen und Druckstellen im Fersenbereich
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlussssystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- Verklebte und vernähte große Nitrilüberkappe (GÜK)
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Mondopoint-Nitrillaufsohle Typ NEW YORK mit durchtrittsicherer Stahlsohle, bis 300 °C kontaktwärmebeständig
- Mehrweitensystem